MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYIMLAR ve BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HER HAFTA PAZARTESİ GÜNLERİ ÇIKARILIR İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ

YILLIK ABONESİ 1000 KURUŞTUR. ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI VE ALINACAK MAKBUZ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYIMLAR VE BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR.

CİLT: 35 — 17 NİSAN 1972 — SAYI: 1694

Talim ve Terbiye Kurulu Kararları:

Karar s.: 236 Karar t.: 10-4-1972

Konu: «Akşam Ticaret Liseleri Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik h.

Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğünün 23 Mart 1972 gün ve 324 - 5562 sayılı yazıları üzerine «Akşam Ticaret Liseleri Yönetmeliği»nin 33. maddesinin bağlı örneğine göre kabulü hususunun Bakanlık Makamının tasviplerine arzı kararlaştı.

Uygundur.
10-4-1972
İsmail ARAR
Millî Eğitim Bakanı

AKŞAM TİCARET LİSELERİ YÖNETMELİĞİ'NİN 33. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 1 — 11-10-1971 günlü ve 13983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan «Akşam Ticaret Liseleri Yönetmeliği»nin 33. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 33 — Akşam Ticaret Liselerinde dışardan bitirme imtihanları yapılmaz.

Memuriyet ve iş nakli veya ailece başka bir yere yerleşme zorunluğu gibi sebeplerle akşam ticaret lisesinin her hangi bir sınıfından ayrılan öğrenciler o yerde akşam ticaret lisesi yoksa, gündüz ticaret lisesi müdürlüğüne başvurarak dışardan bitirme imtihanlarına girebilirler.

Bu imtihanlara gireceklerin 19 yaşını bitirmiş olmaları ve ortaokul diploması aldıktan sonra üç yılını tamamlamış olması şarttır.

Bu gibi öğrencilerin, ayrıldıkları sınıflara göre hangi derslerden imtihan olacakları Bakanlıkça bildirilir.

Madde 2 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Baaknı yürütür.

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ

Karar s.: 237 Karar t.: 10-4-1972

Konu: Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliği'nin 29., 30., 31. ve 33. maddelerinin değiştirilmesi h.

Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünün 4 Mart 1972 gün ve 324 - 4050 sayılı yazıları üzerine «Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeiğil»nin 29., 30., 31. ve 33. maddelerinin bağlı örneğine göre kabulü hususunun Bakanlık Makamının tasviplerine arzı kararlaştı.

Uygundur.
10-4-1972
İsmail ARAR
Millî Eğitim Bakanı

TİCARET VE TURİZM YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU YÖNETMELİĞİ'NİN 29., 30., 31. ve 33. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 1 — 1 Kasım 1970 günlü ve 13654 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan, «Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliği»nin 29., 30., 31. ve 33. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirimiştir.

Madde 29 — Okul idaresi her yıl Nisan ayında; Millî Eğitim Müdürlüğü, Ticaret Lisesi, Sekreterlik Okulu, İlköğretmen Okulu ve Lise Müdürlüklerine, gelecek öğretim yılında okula burslu ve gündüzlü olarak öğrenci alınacağını bildiren ve okulu tanıtıcı bilgileri ihtiva eden birer yazı gönderir.

Ayrıca, okul müdürlüğü tarafından durum Mayıs ayı içinde münasip vasıtalarla ilân olunur.

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna girmek isteyenler (Mezunlar ve Son Sınıf Öğrencileri) kendi okul müdürlüklerine, ilkokul öğretmeni olanlar, bağlı bulundukları Millî Eğitim Müdürlüklerine fiş - dilekçe ile (örnek: 1) Mayıs ayı sonuna kadar müracaat ederler.

Okullarda; yıl sonu öğretmenler kurulu, müracaat eden öğrencilerin çalışkanlığını, itidal ve sabırlılığını, çevresine karşı iligsini. konuşma kabiliyetini, ahlâk, disiplin ve millî duygusunu gözönünde bulundurarak aday gösterilecek öğrencileri tesbit eder. Millî Eğitim Müdürlükleri de ilkokul öğretmenliği yapanların müracaatlarını sicillerine göre değerlendirir.

Madde 30 — Fiş - Dilekçeler, Haziran ayı sonuna kadar doğruca Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğüne gizli ve taahhütlü olarak gönderilir.

Okul Müdürlüğü gönderilen fiş - dilekçeleri inceler ve imtihana girmesi uygun görülüp görülmediği hususunu adaylara yazılı olarak bildirir.

Madde 31 — Okula alınacak öğrencilerin, seçimi, aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

A — Giriş imtihanları:

1) Türkçe (Dil Yeteneği),
2) Matematik,
3) Tarih (Yeni ve Yakınçağlar, Türkiye ve Avrupa Tarihi),
4) Coğrafya (Türkiye Coğrafyası).

Konularında Ticaret Liseleri öğretim programları seviyesinde yapılır.

İmtihana katılanların başarı derecelerine göre sıralanması yapılarak okula alınacak öğrenci sayısının iki katı kadar aday tesbit ve mülâkattan 24 saat önce okul müdürlüğünce ilân edilir.

B — Mülâkat:

Mülâkât Komisyonu, her öğretim yılı sonunda yapılan öğretim üyeleri kurulu toplantısında gizli oyla seçilecek dört asli öğretim üyesi ile okul müdüründen kurulur.

Adayın; mülâkat esnasındaki intibak derecesi, fiziki görünüşü, söz ile ifade gücü, muhakeme kabiliyeti gözönünde tutulur.

Madde 33 — Mülâkat Komisyonu, adayların giriş imtihanı ile mülâkatta aldıkları puvanları toplayarak bir sıralama listesi hazırlar.

Bu listede, ayrıca yedekler de gösterilir.

Öğretmen olması sakıncalı görülenler ve vücutça sakatlığı bulunan adaylar, puvanları ne olursa olsun sıralama listesine alınmazlar.

Okula öğrenci alınırken, bu sıralama listesindeki puvan sırası esas tutulur.

Bakanlıkça okula verilmiş bulunan bursluluk kadrolarının dağıtımında bu sıralama listesi gözönüne alınır.

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu yönetmeliği Millî Eiğtim Bakanı yürütür.

ANKARA TICARET VE TURİZM YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU

Öğrencilere Mahsus Fiş - Dilekçe

— A —

Dilekçe Sahibinin :

1 — Adı ve Soyadı :...............................
2 — Baba adı ve mesleği :...............................
3 — Anne adı ve mesleği :...............................
4 — Doğum yeri ve yılı :...............................
5 — Mezun olduğu son okul ve okuldaki No. sı :...............................
6 — Mezuniyet yılı ve derecesi :...............................
7 — Fen veya Edebiyat kolundan mı mezun olduğu :...............................
8 — Yüksek bir okula kaydolmuş mudur veya müracaat etmişmidir? :...............................
9 — Askerliğini yapmışmıdır veya askerliğini tecil etmişmidir? :...............................
10 — Lise tahsilinden sonra ara vermişmidir, vermişse kaç yıl ne işle meşgul olmuştur? :...............................
11 — Mecburî hizmeti varsa kaç yıl olduğu :...............................
12 — Takip ettiği yabancı dil ve bu dili kaç yıldır takip ettiği, en son okuduğu kitap bu kitabın kaçıncı dersine kadar okuduğu: :...............................
13 — Adayın daimi adresi :...............................

Adayın İmzası
Tarih

Not: Fiş - Dilekçe ile beraber bu fişe yapıştırılıp onaylanacak fotoğraftan başka 1 fotoğraf ile üzerine adres yazılı ve 200 kuruşluk posta pulu yapıştırılmış bir zarf birlikte gönderilir.

OKUL VEYA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAK KISIM

Fotoğraf ve Mühür

— B —

1 — Adayın son mezun olduğu Okul :...............................
2 — Mezuniyet yılı ve derecesi ....
3 — İlkokulu bitirdikten sonraki öğrenim süresince :...............................
a) Aldığı cezalar :...............................
b) Cezaların kısaca sebepleri :...............................
c) Hangi sınıfta iftihara geçtiği :...............................
4 — Adayın Millî duygusunun kuvvetli olup olmadığı :...............................
5 — Öğretmenlik mesleğine karşı ilgi derecesi :...............................
6 — Ahlâki durumu :...............................
7 — İtidalli ve sabırlı olup olmadığı :...............................
8 — Küçüklere karşı şefkat derecesi :...............................
9 — Konuşma kabiliyeti ve davranışlarının öğretmenliğe elverişli olup olmadığı :...............................
10 — Bilinen veya sezilen fena hal ve temayülleri varsa neler olduğu :...............................
11 — Adayın öğretmen olup olamıyacağına dair kesin kanaatiniz :...............................

Fiş - dilekçeyi tasdik eden makamın Memuriyeti, Adı ve Soyadı

Mühür ve İmza

Tarih

GENELGELER:

ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 503/6359 26-2-1972

10504

Konu: İmam - Hatip Okulu I. devre mezunlarının liselere imtihansız kayıt edilmemeleri h.

VALİLİKLERE

İmam - Okulları birinci devre mezunlarının liselerin birinci sınıfına kabul edilebilmeleri için ortaokul son sınıfta okutulan bütün derslerden yapılacak imtihanlarda başarı göstermelerinin gerektiği 1334 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 6867 sayılı genelgede açıklandığı halde bu gibi öğrencilerin doğrudan liselerin birinci sınıflarına kayıt edildikleri vaki müracaatlardan anlaşılmaktadır.

İmam - Hatip Okulları birinci devre mezunlarının liselerin birinci sınıflarına kayıtlarının yapılabilmesi için ortaokul son sınıfta okutulan bütün derslerden okul dışından ortaokul bitirme imtihanı geçirmeleri gerekir.

Buna göre işlem yapılmasını ve yanlış uygulamalara yer verilmemesini önemle rica ederim.

Dr. İlhan ÖZDİL
Millî Eğitim Bakanı y.
Müsteşar V.

YAYIMLAR VE BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 03873 6-4-1972

10505

Konu: «Hemşirelik Tekniği» adlı eser h.

Fata Bengisu tarafından hazırlanan aşağıda adı, fiyatı ve satış adresi yazılı kitabın Kız Enstitülerine tavsiyesi uygun görülmüştür.

Mehmet ÖNDER
Millî Eğitim Bakanı y.
Kültür Müsteşarı

Kitabın adı:	*Fiyatı:*	*Satış adresi:*
Hemşirelik Tekniği	22,5 Lira	Fatma Bengisu Nergis Sokak Nergis Apt. Nu: 7/5 Çankaya — Ankara

YAYIMLAR VE BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 04163 12-4-1972

10506

Konu: Sul. Sun. 492 - 4 - 63 (72) «İş Yerlerinde Yangından Korunma Tedbirleri» h.

VALİLİKLERE

İlgi: İçişleri Baaknlığının 28 Mart 1972 gün ve Svl. İt. Bşk. 111/15/72 itfayiye sayılı yazısı:

22 Aralık 1969 gün ve 6/12782 sayılı kararnamenin eki olarak 3 Mart 1970 gün ve 13435 sayılı Resmî Gazetede ilân edilmiş bulunan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün yangınlarla ilgili 5. kısım 1. bölümü sureti işçi çalıştırılan ve iş yeri sayılan Bakanlığımız örgütlerinin yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında yardımcı olacağı nedeniyle aşağıya çıkarılmıştır.

İlgililere duyurulmasını rica ederim.

Nusret KARCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı a.
Müsteşar

IŞYERLERİNDE YANGINA KARŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Madde 107 — Ani yangın veya patlama tehlikesi arzeden ameliyeler; işçiyi tehlikede bırakmıyacak şekilde düzenlenmiş tesislerin bulunduğu ayrı binalarda veya ateşe dayanıklı duvarlarla ayrılmış bölmelerde yapılacaktır.

Madde 108 — İşçilerin işyerinin, herhangi bir kısmında, ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabilecekleri mesafe:

1) Çok tehlikeli yerlerde (15) metreyi,

2) Tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde (30) Metreyi geçmeyecektir.

109 — (100) işçiden (100) dahil) az iççi çalıştıran yerlerinde, geçit yollarının genişliği, en az (120) santimetre olacak ve (100) işçiden fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde, her (100) kişi için bu genişlik (60) santimetre artırılacaktır.

(500) İşçiden (500 dahil) fazla işçi çalıştırılan iş yerlerin de, en az (2) çıkış yeri bulundurulacaktır.

110 — Merdiven boşlukları ile imdat çıkış yollarının her iki tarafında, kolaylıkla açılan ve kendiliğinden kapanabilen ateş kesici yanmaz kapılar bulunacaktır.

111 — Çıkış kapıları, menteşeli olacak ve dışarıya açılacaktır. Bu kapıların kullanılmasında sakınca görüldüğü hallerde, yatay sürgülü kapılar kullanılacaktır. Çıkış kapılarının arasındaki mesafe (50) metreden fazla ve kapı genişlikleri de 120 santimetre den az olmayacaktır. Çıkış kapıları kolayca görülecek şekilde işaretlenecek ve bu kapıların önünde ve civarında çıkış veya bunların görülmesini güçleştirecek hiç bir engel bulundurulmayacaktır.

112 — İş yerlerinde çalışma saatleri içinde hiç bir giriş ve çıkış kapısı kilitli veya bağlı bulundurulmayacaktır.

113 — İş yerlerindeki asansör boşlukları yanmaz malzeme ile korunacak ve bu şekilde korunmaya asansör boşluklarında insan ve yük taşıyacak asansörler tesis edilmeyecektir.

114 — Yangın tehlikesine karşı etkili ve yeterli söndürme malzemesi ile bu malzemenin kullanılmasını öğrenmiş personel veya ekipler. çalışma süresince iş yerlerinde hazır bulundurulacaktır.

115 — İş yerlerinde yangın söndürülebilmesi için yeterli miktar ve basınçta su bulundurulacaktır.

Genel şebekeden basınçlı su sağlanamadığı hallerde, yeterli suyu verecek yüksek depolar veya havuzlar yapılacak ve bunlardan veya akarsulardan (Irmaklardan) suyu çekecek motorlu pompa ve boru tesisatı yapılmış olacak veya seyyar motopomplar bulundurulacaktır.

116 — İşyerlerinde suyu çekecek motorlu pompa ve boru tesisatı ile motopomplar her an iyi işler halde bulundurulacaktır.

Motopomplar yılda en az iki defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri motopompun üzerine yazılacaktır. Motopomplarla günde bir defa, beş dakika su ile işletme deneyi yapılacaktır.

117 — İşyerlerindeki yangın muslukları, kolay erişilir uygun yerlerde tesis edilecek ve soğuk havalarda suyun donmasını önlemek için, tesisat gerekli şekilde korunacaktır.

Yangın muslukları, sık sık açılıp akıtılarak borularda ve tesisatta tortular birikmesi önlenecektir.

118 — İşyerlerinin uygun yerlerinde yeterli miktarda yangın hortumu bulundurulacak, yangın hortumları, yangın muslukları ve diğer yangın söndürme tertibatının bağlantıları (Rekor ve vanaları), mahalli itfaiye normallarına uygun olacaktır.

Lastik olmayan hortumlar, her kullanılıştan sonra boşaltılıp kurutularak kontrol edilecektir. Lastikli hortumlar en geç üç ayda bir kontrol edilecektir.

Yırtık, delik ve bağlantıları bozuk hortumlar kullanılmayacaktır.

119 — Alüminyum veya magnezyum tozlarının yanması halinde, karpitin depolandığı veya suyun teması ile yanıcı veya zehirli gazlar çıkması muhtemel yerler ile gerilim altındaki elektrik tesislerinin bulunduğu yerlerde çıkan yangınlarda hiç bir suretle su kullanılmayacaktır.

Yağ, akaryakıt, boya veya organik tolzar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanılmayacak, ancak gayet ince su serpintisi veya su sisi ile yangın savunması yapılacaktır.

Yangında suyun kullanılmayacağı yerler ile bunların girişlerine ve işyeri giriş kapısı üzerine gerekli uyarma levhaları konulacaktır.

120 — Su sisi püskürtme tesisatı vanaları, daima açık tutulacak ve bu vanalar gerektiğinde ancak sorumlusunun izni ile kapatılacaktır.

Püskürtmenin etkili bir şekilde yayılmasını sağlamak için, her püskürtücü kafa altında en az (60) santimetrelik bir boşluk bırakılacaktır.

121 — İşyerlerinde yangın başlangıcında kullanılmak üzere, otomatik püskürtücüler bulunan yerler de dahil, seyyar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır. Bu cihazlar, işyerlerinde çıkabilecek yangınların çeşidine ve yapılan işin özelliği ile işyerlerindeki maddelerin cinsine etkili nitelikte olacaktır.

Yangın söndürme cihazları, görünür ve erişilir yerlere konulacak ve önlerinde engel bulundurulmayacaktır.

122 — Parlayıçı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda su kullanılmayacak, su yerine, içinde köpük, karbon tetraklörür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer eşit etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.

123 — Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbon dioksitli, bibarbonat tozu veya eşit etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları, gerilim değeri ve tesis ile söndürme cihazları arasındaki uzaklıklara ait aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurularak kullanılacaktır.

15 KV. a kadar gerilimli tesislerde: (1) metre,

15 - 35 Kv. a kadar gerilimli tesislerde: (2) metre,

35 KV. dan yukarı gerilimli tesislerde: (3) metre.

124 — Magnezyum veya alminyum toz ve taşlarının bulunduğu yerlerde çıkabilecek yangınlara karşı, sulu karbon dioksitli ve köpüklü bütün söndürücülerin kullanılması yasaktır.

Bu çeşit yangınların, çenberlenmek suretiyle etkili şekilde tecridini sağlamak için, işyerlerinde yeteri kadar kuru ve ince kum veya mıcır gibi yanmaz maddeler bulundurulacaktır.

125 — 122, 123 ve 124 üncü maddelerde adı geçen yangınlar dışında diğer maddelerin yangınlarına karşı, söndürme araçları olarak su veya kum dolu kovalar ve sodyum bikarbonat tozlu, karbon dioksitli, köpüklü, asitli veya benzeri tiplerde seyyar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.

126 — Seyyar yangın söndürme cihazları, enaz (6) ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri cihazların üzerine yazılacaktır.

Köprüklü tip (Sodyum bikarbonat — Asit) li yangın söndürme cihazları enaz senede birdefa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulacaktır.

Karbondioksitli bikarbonat tozlu, karbon tetrakrörünü ve benzeri kimyasal maddeli yangın söndürme cihazları, kullanılıştan sonra derhal yeniden doldurulacaktır.

127 — Yangına karşı savunma ile görevli personel, işyerlerinin yangın durumuna ve kullanacakları yangın söndürme cihazlarının özelliklerine ve bu cihazların içindeki kimyasal maddelerin doğuracakları tehlikelere karşı eğitilecektir.

128 — İşyerlerinde yeteri kadar, otomatik çalışma veya el ile hareket ettirilen âlarm tertibatı bulundurulacaktır.

Otomatik âlarm tertibatının düğmeleri, iyi görülebilir ve erişile bilir bir yere ve özellikle imdat çıkış yolları üzerine konulacaktır.

Yangın âlarm sesleri, işyerlerinde bulunabilecek diğer bütün sesli cihaz veya tertibattan ayrı bir perdede ve işyerinin her tarafından kolayca duyulabilecek kudrette olacaktır.

Yangın ve âlarm cihazlarının tesisatı, işyerlerinin aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenecektir.

129 — İşyerlerinde (6) ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılacak bu denemeler, yetkili ve tecrübeli bir şef, işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcılarından kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri yangın plânına uygun olarak tertiplenecektir.

130 — Özel itfaiye teşkilâtı bulunan işyerlerinde enaz ayda birdefa yangın savunma ve söndürme denemeleri, özellikle beklenmedik anlarda ve gerçek yangın şartlarına en uygun bir şekilde yapılacaktır.

131 — Özel itfaiye teşkilâtı bulunmayan işyerlerinde bekçiler ile çalışanlar arasından yeteri kadar yardımcılar seçilerek bir yangın söndürme ekibi kurulacak ve bu ekip personeline, yangın halinde yapacakları görevler verilecek ve yangına karşı savunma eğitimi yapılacak, ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerinin hangi çeşit yangına karşı kullanılacağı da öğretilecektir.

132 — İş verenler, yeni aldıkları işçilere bir yangın tehlikesi halinde kullanılacak cihaz ve aletlerin yerlerini ve imdat çıkış yollarını gösterecektir.

133 — İşyerlerindeki kömür stokların eni (3), boyu (6) ve yüksekliği (3) metreyi aşmayan yığınlar halinde olacaktır.

134 — İşyerlerinde (65) santigrat dereceden daha sıcak bulunan toz halindeki kömürler, soğutulmadan silo ve depolara konulmayacaktır.

Bu silo ve depolar, yanmaz maddeden yapılmış olacak ve civarındaki ocak, fırın, buharborusu ve benzeri ısı verici kaynaklardan uzak bulundurulacaktır.

134 — Talaş, saman veya benzeri parlayıcı malzemenin (1) tondan fazlası, ayrı kagir binalarda veya işyeri dahilinde tavan, taban, duvar ve kapıları yanmaz malzemeden yapılmış yerlerden depolanacaktır.

Bunların pencere ve kapılarına, cam ve güneş ışığını doğrudan doğruya geçirebilen şaffaf malzeme konmıyacak.

(1) Tondan daha az miktarda bulundurulması gerektiği hallerde, bu malzeme, madeni kapakları kendiliğinden kapanan ayaklı sandıklar içinde bulundurulacaktır.

136 — Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin bulunduğu veya işlendiği yerlerde, sigara içilmesi, kibrit veya çakmak taşınması ve yakılması ve her türlü alev kıvılcım yaratabilecek maddelerin bulundurulması yasaktır. Bu husus, işyerlerinin gerekli yerlerinde uyarma levhalariyle belirtilecektir.

137 — İşyerlerindeki parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı benzeri artıklar toplattırılacak, işyerinde veya işyerinden uzaklaştırılarak zararsız hale getirilecek veya yok edilecektir.

138 — Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve benzeri artıklar açık havada yakılarak yok edilirken gerekli tedbirler alınacak ve yakma işi, bina veya malzemeden enaz (15) metre uzakta yapılacak ve kolay parlayıcı, usulune uygun ve ayrı olarak yok edilecektir.

139 — İşyerlerindeki kül, curuf ve kurum yığınları, çukurlara veya binalardan enaz (15) metre uzakta bir yere konulacaktır. Bu çukurlar ve yerler tamamen dolmadan, bunlar işyerinden uzaklaştırılacaktır.

140 — İşyerlerindeki parlayıcı. patlayıcı ve yanıcı maddelerin imal edildiği, işlendiği veya depolandığı yerler, yağ, boya veya diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar, yüksek bacalar, yüksek binalar ile uzerlerinde direk veya sivri çıkıntılar veyahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar, yıldırıma karşı uygun ve radyo havi hatlarına, gerektiğinde parafudlar konulacaktır.

Bu tesisler enaz yılda bir defa kontrol edilecek ve gerekli onarımları yapılacaktır.

141 — Madeni çatı veya karkaslı bina, atelye, depo ve benzerleri ile iletken olmayan tabanlar üzerinde kurulmuş makinalar, havagazı su ve kalorifer tesisatı ve bütün madeni kısımlar, usul ve tekniğe uygun etkili bir şekilde topraklanacaktır.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR

1	12	23	34	45
2	13	24	35	46
3	14	25	36	47
4	15	26	37	48
5	16	27	38	49
6	17	28	39	50
7	18	29	40	51
8	19	30	41	52
9	20	31	42	53
10	21	32	43	54
11	22	33	44	55

(10-4-1972 tarihli Tebliğler Dergisi yayımlanmamıştır.)

MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ — ANKARA